



## VIA ESTRICH-GRUNDIERUNG



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

#### EMICODE EC 1PLUS:

- emissionsarm
- für den Innenbereich
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- haftungsvermittelnd
- reststaubbündend

### UNTERGRÜNDE

- Zementestriche 1:1
- Calciumsulfatgebundene Estriche pur

### ANFORDERUNGEN AN DEN UNTERGRUND

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit.
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen
- Calciumsulfatgebundene Estriche sind vor der weiteren Bearbeitung anzuschleifen und abzusaugen (Hinweis BEB)
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter



### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

- Normal saugende Untergründe wie z.B.:  
Zementstriche 1:1
- Calciumsulfatgebundene Untergründe  
pur, bzw. unverdünnt auftragen

### VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

- VIA Grundierung ist ein sehr emissionsarmer Spezial-  
Dispersionsvorstrich und wird vor Gebrauch aufgerührt  
oder aufgeschüttelt
- Mit geeignetem Werkzeug wie z.B. Rolle, Pinsel oder Bürste  
pfützenfrei auf den trockenen Untergrund auftragen
- Auf stark saugfähigen Untergründen ist ein zweimaliger  
Auftrag empfehlenswert

### TECHNISCHE DATEN

- Basis: Kunstharzdispersion
- Farbe: weiß
- Spez. Gewicht (Dichte): 1,0 kg/l
- Lagerungstemperatur: nicht unter + 5 °C
- Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: nicht unter + 5 °C
- Materialverbrauch: 100 - 150 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des  
Untergrundes, Auftragsgerät und Mischungsverhältnis
- ca. 12 Stunden auf zementären  
Untergründen trocknen (Zementestrich)
- ca. 24 Stunden auf calciumsulfatgebundenen Untergründen  
trocknen

Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen klimatischen Schwankungen.

### VERPACKUNG

- 5 kg Kunststoffkanister



### LAGERUNG

- trocken und frostfrei lagern
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr (im ungeöffneten Gebinde)
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen
- Mit Wasser angemischtes Material ist innerhalb 1 Woche zu verarbeiten

### ENTSORGUNG

- Verpackung ist einem Verpackungs Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Restmüll entsorgt werden

### EMICODE

- EC IPLUS: sehr emissionsarm

### GISCODE

- DI - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche

### HINWEISE

- Arbeitsgeräte sofort mit entspanntem Wasser reinigen
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe



dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

**ZUSÄTZLICHE KENNZEICHNUNG:**

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol 3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält ein Biozid um das Produkt zu schützen. Wirkstoff:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 55965-84-9, 2-Methyl-2H-isolhiazol-3-on, 2682-20-4.

Bitte verantwortungsvoll mit behandelten Waren umgehen.

Stand: Juni 2018



VIA GmbH  
Mainzer Straße 33-35  
55422 Bacharach

Tel. 06743 - 9 37 08 - 0  
Fax 06743 - 9 37 08 - 20

mail@viaplatten.de  
www.viaplatten.de